



Spiralbohrer HSS 203

Packung 2 Stück HP, Figur 417, 12 mm, ISO 021



Artikelnr.: 64399

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 68 mm

Länge: 70 mm

€ 14,85

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Bohrer HP, Figur 417, Kopflänge: 12 mm, ISO 021

Spiralbohrer, Hochleistungs-Schnellstahl (HSS) - etwa 10-fach höhere Standzeit.

Drehzahl ISO 005 - 016 = 50.000 U/min.

Drehzahl ISO 018 = 45.000 U/min.

Drehzahl ISO 021 = 40.000 U/min.

Drehzahl ISO 023 = 35.000 U/min.

Drehzahl ISO 025 - 027 = 30.000 U/min.

Drehzahl ISO 029 - 033 = 25.000 U/min.

Drehzahl ISO 035 - 042 = 20.000 U/min.

Drehzahl ISO 045 - 047 = 18.000 U/min.

Drehzahl ISO 050 - 055 = 15.000 U/min.

Drehzahl ISO 060 - 065 = 12.000 U/min.

Drehzahl ISO 070 - 085 = 10.000 U/min.

Drehzahl ISO 090 - 100 = 8.000 U/min.

Drehzahl ISO 110 - 120 = 7.000 U/min.

Drehzahl ISO 130 - 140 = 6.000 U/min.

Drehzahl ISO 150 - 160 = 5.000 U/min.

Drehzahl ISO 170 - 200 = 4.000 U/min.

Drehzahl ISO 220 = 3.500 U/min.

Feinwerktechnik, Modellherstellung, Kunststofftechnik